

## Technische Erläuterungen Schränke Fachraummöbel

### Korpus

Beidseitig melaminharzbeschichtete Dreischicht-Gütefeinspanplatten mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, in E1-Qualität nach DIN 68765, 19 mm dick, alle sichtbaren Korpuskanten geschlossen, Sicherheitskante 1 mm, gerundet, alle Verbindungen gedübelt und verleimt, aufgesetzte Sockelblende, 8 cm hoch, mit Fußbodenabdichtung durch eine dauerelastische Kunststofflippe und Eckprofilverbindern (keine Wartungsfugen wie Silikon und dgl.), integrierte Stellschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis ca. 20 mm, separate Sockel und Sockelabdichtungen auf Anfrage

### Fronten

Türen, Schubkasten- und Funktionsblenden aus beidseitig melaminharzbeschichteten Dreischicht-Gütefeinspanplatten mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, in E1-Qualität nach DIN 68765, 19 mm dick, alle Kanten geschlossen, Sicherheitskante 3 mm, allseitig gerundet, Ausschnitte für Glaseinsätze aus der vollen Tür gearbeitet, Glaseinsätze standardmäßig aus Sicherheitsglas, Ausführung in Bauglas auf Anfrage

### Rückwände

Platten aus beidseitig melaminharzbeschichteten Dreischicht-Gütefeinspanplatten mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, in E1-Qualität nach DIN 68765, 8 mm dick, allseitig eingenetet und verleimt

### Fachböden

Böden aus beidseitig melaminharzbeschichteten Dreischicht-Gütefeinspanplatten mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, in E1-Qualität nach DIN 68765, Vorderseite mit 1 mm Sicherheitskante, gerundet, auf 4 Metallbodenträgern, gegen das Herausziehen gesichert, im 32 mm Lochreihenraster verstellbar, Fachböden bis 600 mm Breite: 19 mm dick, Fachböden über 600 mm Breite: 22 mm dick

### Schiebetüren

Schiebetüren bis zu einer Höhe von 120 cm aus beidseitig melaminharzbeschichteter Dreischicht-Gütefeinspanplatte, 19 mm dick, Schiebetüren ab einer Höhe von 120 cm 22 mm dick, durch beschichtete Stahl-U-Profile verstärkt, kugelgelagerte Kunststoffrollen, in geräuscharmen Kunststoff-Führungsbahnen laufend, Belastung 400 N, incl. Türstopper

### Schubkästen

Vierseitig umlaufende Zarge mit Vorderblende aus beidseitig melaminharzbeschichteten Dreischicht-Gütefeinspanplatten mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, in E1-Qualität nach DIN 68765, Vorderblende vierfach verdübelt und verleimt, Boden auf allen Seiten eingenetet und verleimt, aus einer 6 mm starken Holzfaserplatte nach DIN 68764, einseitig beschichtet, Schubkästen auf Rollenschubführungen 4/5 Auszug mit Auszugstopp und herausnehmbar

### Türbänder

Ganzmetallscharniere mit einem Öffnungswinkel bis 270° und Federzuhaltung, Türen bis zu einer Höhe von 120 cm mit 2 Türbändern, ab 120 cm mit 3 Türbändern

### Schließsysteme

Dreiriegel-Drehstangen-Sicherheitszylinderschlösser für Schränke, Zentralverschluss-Sicherheitszylinderschlösser für Schubkastenschränke, Druckzylinderschloss mit Sicherheitszylinder für Schiebetüren, Kastenschlösser mit Sicherheitszylinder für diverse Anwendungen, Zylinderschloss gleichschließend, Schließsysteme / verschiedenschließende Schlösser auf Anfrage

### Griffe

Metall-Bügelgriff D 8 x 105 x 28 mm, vernickelt matt  
Metall-Bügelgriff D 8 x 105 x 28 mm, farbig beschichtet  
Metall-Muschelgriff 105 x 55 mm, aufgesetzt, vernickelt matt  
Metall-Muschelgriff 105 x 55 mm, aufgesetzt, farbig beschichtet  
Metall-Bügelgriff D 8 x 220 x 26 mm, C-Form, farbig beschichtet  
Metall-Bügelgriff D 8 x 100 x 26 mm, Halbe-C-Form, farbig beschichtet

### Garderobenschrank

Ausführung mit Hutboden und Garderobenstange bei Schranktiefe 60 cm, Ausführung mit Hutboden und Teleskopauszug bei Schranktiefe 45 cm,

### Schrankkombinationen

Werden standardmäßig in einem Korpus gefertigt, einzelne Schränke zum flexiblen Kombinieren bitte einzeln bestellen (ohne Hinweis KS...)

### Leiterschienenzarge

Ausführung als integriertes System im Aufsatzschrank, Höhe 10 cm, Alu-Systemrohr D 30 mm, ca. 1 Rohhalter pro lfm., beschichtet in RAL 9006 Weißalü

### Größen

Höhe 79, 119, 158, 198 cm zzgl. 8 cm Sockel für Flach- und Hochschränke  
Breite 45, 60, 90, 120 cm  
Tiefe 45, 55 cm abzgl. 2 cm bei Regal- und Schiebetürschränken, Sondergrößen auf Anfrage